

PRESTATIEVERKLARING

EPS 200 SE / CPR-2013.07.01

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype : | EPS 200 SE / CPR-2013.07.01 |
| 2. | Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11.4 van de CPR : | Zie etiket met CE markering |
| 3. | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald : | Thermische isolatie voor gebouwen |
| 4. | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11.5 : | |
| 5. | Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12.2 vermelde taken bestrijkt : | Niet van toepassing |
| 6. | Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in de CPR, Annex V : | AVCP systeem 3 |
| 7. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt : | EN 13163:2012 Notified body n° EC-1136 |
| 8. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een ETA bestaat : | Niet van toepassing |

| | | | | | |
|---|-----|------|-----------|------|---------------------|
| GEDECLAREERDE PRESTATIE | | | | | |
| Reactie bij brand | | | E | | EN 13501-1 |
| Thermische geleidbaarheid λ_d (W/mK) | | | 0.034 | | EN 12667 / EN 12939 |
| Thermische weerstand R_d (m ² K/W) | mm | | 110 | 3.20 | EN 12667 / EN 12939 |
| | 20 | 0.55 | 120 | 3.50 | |
| | 30 | 0.85 | 130 | 3.80 | |
| | 40 | 1.15 | 140 | 4.10 | |
| | 50 | 1.45 | 150 | 4.40 | |
| | 60 | 1.75 | 160 | 4.70 | |
| | 70 | 2.05 | 170 | 5.00 | |
| | 80 | 2.35 | 180 | 5.25 | |
| | 90 | 2.65 | 190 | 5.55 | |
| | 100 | 2.90 | 200 | 5.85 | |
| Dikte tolerantie | | | T(2) | | EN 823 |
| Druksterkte | | | CS(10)200 | | EN 826 |
| Buigsterkte | | | BS250 | | EN 12089 |
| Dimensionele stabiliteit bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid | | | DS(N)5 | | EN 1603 |
| Andere karakteristieken van Annex ZA, tabel 1 van EN 13163:2012 : NP (no performance declared) | | | | | |

10 De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Ondertekend voor en namens de fabrikant door : | Handtekening :  | Plaats en datum van uitgifte : |
|--|---|--------------------------------|